

Enduits Terres d'Hautrage

Définition du produit

Ces enduits à l'argile sont destinés à des applications à l'intérieur des habitations.

- Enduit de base : enduit de corps, permettant des épaisseurs de 1 à 2.5 cm par passe et adapté à des supports irréguliers. Sa masse volumique élevée permet un apport significatif d'inertie thermique et hygrométrique dans l'habitat.
- Enduit "passe-partout" : cet enduit est polyvalent, sa granulométrie est intermédiaire entre celle de l'enduit de base et celle d'un enduit Trad et il contient de la paille hachée. Il peut être envisagé comme un enduit monocouche sur des supports qui le permettent.
- Enduits "Trad" : ces enduits (épaisseur jusqu'à 1cm maxi) sont prévus comme couche intermédiaire entre un enduit de fond et la couche de finition mais ils peuvent surtout rester apparents et apporter un cachet naturel à la décoration intérieure.



Applications

Enduisage de murs intérieurs

Filière

Argile - Aarde

Fabricant

Lebailly S.A.
Rue Octave Mahieu, 20
7334 Hautrage
<http://lebailly.com/>
lebailly@lebailly.eu



*Invoegen foto
grondstoffen*

Avantages

Matériau naturel, amélioration du confort intérieur (inertie thermique, faible effusivité thermique, régulation hygrométrique), aspect esthétique (que ce soit pour de la rénovation ou de nouvelles constructions, les surfaces en terre crue peuvent être belles et nobles, rustiques ou contemporaines).

Inconvénients

Éviter les contacts répétés avec l'eau liquide (projections, remontées capillaires) et les zones très sollicitées mécaniquement (ex : base de murs d'écoles ...)

Performances thermiques

/

Performances acoustiques

/

Performances environnementales

/

*Invoegen foto
verwerking*

Performances sanitaires

/



Avec le soutien financier de/Met de financiële steun van:



Wallonie



Région
Hauts-de-France



Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling